



Poupe seu esforços e seu dinheiro, não vá a pé.



A micro lavadora dirigível SC 2000-B da Nilfisk, facilita o esforço significativamente na execução do trabalho em comparação às lavadoras homem a pé. Uma opção atraente para limpeza de escritórios, supermercados, centros desportivos, lojas, restaurantes, hotéis, instituições, hospitais e escolas.

O melhor custo benefício do mercado!

### Acionamento do equipamento

- Verifique se todas as tampas estão fechadas;
- Tire o fio do carregador da tomada, enrole e armazene corretamente;
- Instale a escova e o rodo (Caso necessário);
- Coloque água limpa no tanque;
- Ligue a máquina e comece a limpar.

### Desligamento do equipamento

- Desligue a máquina;
- Esvazie o tanque com a água suja em um local apropriado;
- Retire e lave o rodo e a escova;
- Passe um pano úmido na máquina para mantê-la limpa;
- Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte na tomada para carregar (Sugestão 8 horas) .

### Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

### No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina antes de guardar.
- **ATENÇÃO:** O rodo de sucção e a escova devem estar levantados para deslocar a máquina para o local de trabalho
- Utilizar somente produtos de limpeza recomendados (**Sabão Neutro NÃO espumante**).



Imagem meramente ilustrativa.

### Especificações técnicas

Item	SC2000-B
Modelo	Bateria
Largura de trabalho, escovas (mm)	550
Nível de pressão sonora (dBa)	62
Faixa de escovamento (mm)	530
Tanque de água limpa / suja (l)	70
Pressão de contato da escova (kg)	15 / 30
Velocidade da escova (rpm)	155
Produtividade teórica (m <sup>2</sup> )	3.180
Produtividade prática (m <sup>2</sup> )	2.230
Velocidade máxima (km/h)	6
Voltagem (v)	24
Peso (kg)	228
Medidas (C x L x A) (mm)	1270 x 550 x 1020